





VOLANTINO A 3 PUNTE NYLON STAR KNOB, 3 POINTS NYLON



VERSIONE BOCCOLA OTTONE



VERSIONE BOCCOLA OTTONE PASSANTE



VERSIONE PERNO

» **Tecnopolimero** rinforzato con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.

» VERSIONE A: boccia in ottone con foro cieco filettato

» VERSIONE B: boccia in ottone con foro passante filettato

» VERSIONE C: perno in acciaio zincato filettato

» Disponibile a richiesta con inserto in OTTONE e INOX.

» Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils-greaseproof.

» VERSION A: Brass insert, threaded blind hole.

» VERSION B: Brass insert, threaded thru-hole.

» VERSION C: Zinc-plated steel stud.

» BRASS and STAINLESS STEEL insert available on request.

VERSIONE A:

boccola in ottone con foro cieco filettato

VERSION A: Brass insert, threaded blind hole

Cod. Code	D	d	P	d1	H	h	Gr.
43000300	80	M10	22	28	35	31	41
43000350	80	M12	22	28	35	31	49
43000400	80	M14	22	28	35	31	57
43000650	100	M12	22	34	38	34	70
43000700	100	M14	22	34	38	34	73
43000750	100	M16	22	34	38	34	79

VERSIONE B:

boccola in ottone con foro passante filettato

VERSION B: Brass insert, threaded thru-hole

Cod. Code	D	d	P	d1	d2	H	h	Gr.
43010350	80	M12	20	28	17	35	31	45
43010375	80	M14	26	28	17	35	31	53
43010600	100	M10	20	34	20	38	34	63
43010650	100	M12	20	34	20	38	34	66
43010725	100	M16	26	34	20	38	34	80
43010775	100	M18Ac.Zinc	20	34	20	38	34	75

VERSIONE C:

perno in acciaio zincato filettato

VERSION C: Zinc-plated steel stud

Cod. Code	D	d	l	d1	H	h	Gr.
43020300	80	M10	30	28	35	31	64
43020325	80	M10	50	28	35	31	78
43020350	80	M12	30	28	35	31	77
43020375	80	M12	50	28	35	31	91
43020400	80	M14	30	28	35	31	92
43020425	80	M14	50	28	35	31	106
43020675	100	M12	30	34	38	34	98
43020700	100	M12	50	34	38	34	112
43020725	100	M14	30	34	38	34	113
43020750	100	M14	50	34	38	34	127
43020775	100	M16	30	34	38	34	135
43020800	100	M16	50	34	38	34	149